

ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference :TOR)

จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

แนบท้ายบันทึกข้อความที่ กบ ๗๑๖๐๑/๕๐๗ เรื่องรายงานผลการแก้ไขและปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

๑. ความเป็นมา

ด้วยสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม มีความประสงค์จะจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ คัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานเคหะชุมชนงานกำจัดขยะและมูลฝอย หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจัดการรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน และบันทึกข้อความ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ กบ ๗๑๖๐๑/๐๑๗๑ เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ มีความจำเป็นต้องแก้ไขราคา ตามราคากลางที่เพิ่มขึ้น เพื่อดำเนินการตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประกาศ ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ (ฉบับล่าสุด) ตั้งไว้ ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) สำหรับใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม นั้น

๒. วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะทดแทนคันเดิมที่ชำรุดเสียหายและไม่สามารถรองรับขยะได้เพียงพอกับปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น
- ๒) เพื่อให้มีรถบรรทุกขยะสำหรับใช้งานให้บริการจัดเก็บขยะอย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพสามารถรองรับขยะได้เพิ่มมากขึ้น
- ๓) เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาพนม ด้านการจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๓. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน มีรายละเอียดดังนี้

๑) แหล่งผลิต

เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทย

๒) ตัวรถยนต์

๒.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย

๒.๒ ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง ชนิดหน้าสั้น มีประตูเปิด-ปิด ๒ บาน ล้อคได้ทั้งสองข้าง สามารถนั่งปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง รวมทั้งพนักงานขับรถ

- ๒.๓ ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยเป็นแบบ ๓ จุด คู่หน้า
- ๒.๔ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในตัวถัง จำนวน ๑ ชุด
- ๒.๕ มีกระจกมองหลังติดตั้งทั้งด้านซ้ายและด้านขวา สามารถปรับมุมมองการมองเห็นได้อย่างชัดเจน
- ๒.๖ มีกระจกมองข้างติดตั้งด้านซ้าย-ขวา สามารถปรับมุมมองได้
- ๒.๗ มีชุดปิดน้ำฝนกระจกหน้า ๒ อัน และมีระบบฉีดล้างกระจก
- ๒.๘ ติดตั้งระบบเครื่องเสียง วิทยุ และเครื่องเล่น USD พร้อมลำโพงครบชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒.๙ มีที่บังแดดติดตั้งภายในตัวถัง และติดตั้งฟิล์มกรองแสงสีดำกระจกบานหน้า ขนาดความเข้ม ๔๐ เปอร์เซ็นต์ และด้านอื่น ๆ ขนาดความเข้ม ๘๐ เปอร์เซ็นต์ ทุกบาน
- ๒.๑๐ มีระบบพวงมาลัยขวา (พร้อมพาวเวอร์ช่วย) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๒.๑๑ หัวถังติดตั้งระบบยกสำหรับการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์

๓) ระบบเครื่องยนต์

- ๓.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. ๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือสูงกว่า
- ๓.๒ เครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- ๓.๓ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์
- ๓.๔ เครื่องยนต์และตัวรถยนต์ต้องอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน และมีศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานภายในจังหวัด เพื่อสะดวกในการซ่อมแซมบำรุงหลังการใช้งาน
- ๓.๕ ระบบเครื่องยนต์มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๓.๖ รถยนต์รุ่นที่เสนอราคาเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่มีจำหน่ายในประเทศไทย ตัวรถและอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๔) ระบบส่งกำลัง

- ๔.๑ ระบบขับเคลื่อน มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์
- ๔.๒ ระบบคลัทช์ แบบแห้งแผ่นเดียว เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๓ ระบบห้ามล้อหรือระบบเบรก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๔ ระบบกันสะเทือนเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕) ระบบไฟและสัญญาณไฟฉุกเฉิน

- ๕.๑ มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง ๑ ดวง
- ๕.๒ ระบบไฟ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๕.๓ มีระบบมาตรวัดสัญญาณเตือนหรือระบบสัญญาณไฟต่าง ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิตที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้มีความจำเป็นในการปฏิบัติงาน
- ๕.๔ ใช้ระบบไฟฟ้าขนาด ๒๔ โวลต์ และมีระบบไฟส่องสว่างและสัญญาณไฟต่างๆ เป็นองค์ประกอบของรถยนต์ ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายจราจรทุกประการ
- ๕.๕ ใช้แบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ โวลต์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๗๐ แอมป์/ชั่วโมง จำนวน ๒ ลูก
- ๕.๖ มีสัญญาณเสียงเตือนถอยหลัง

๕.๗ ด้านบนหัวแกงติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบ LED แบบชุดแผง จำนวน ๑ ดวง ฝาครอบทำด้วย Polycarbonate แผงไฟมีขนาดความยาว ไม่น้อยกว่า ๕๙๐L x ๓๐๐W x ๑๒๕H (มม.) ใช้ไฟ ๒๔ โวลต์

๕.๘ ด้านท้ายตู้บรรจุขยะติดตั้งไฟสัญญาณฉุกเฉินแบบ LED แบบชุดโคม จำนวน ๒ ชุด

๕.๙ ด้านท้ายตู้ถังบรรจุขยะ ติดตั้งไฟส่องสว่างแบบ LED จำนวน ๑ ดวง

๕.๑๐ ส่วนล่างชุดตู้บรรจุขยะมูลฝอย ติดตั้งสัญญาณไฟส่องสว่าง ทั้ง ๒ ข้าง ข้างละ ๑ ดวง

๕.๑๑ ติดตั้งไฟส่องสว่างด้านหลัง พร้อมมีสวิตช์ควบคุมการปิด-เปิด จากด้านหลัง

๕.๑๒ ด้านบนชุดอัดขยะมูลฝอย ติดตั้งไฟฉุกเฉินทรงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร จำนวน ๒ ดวง

๕.๑๓ ติดตั้งไฟถอยหลัง LED จำนวน ๒ ดวง

๖) ชุดตู้บรรจุขยะมูลฝอย

๖.๑ ตู้บรรจุขยะมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนัก มูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๖.๒ รถรับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัม และน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

๖.๓ ชุดอัดทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

๖.๔ ตู้บรรจุขยะมูลฝอยและโครงสร้างเสริมความแข็งแรง สร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดีหนา ไม่น้อยกว่า ๓.๐ มิลลิเมตร ทำการประกอบอย่างมั่นคงแข็งแรงตามหลักวิชาการ

๖.๕ ส่วนพื้นภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอยสร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี หนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร ภายในตู้บรรจุขยะด้านบนเป็นเหล็กแผ่นเรียบ ภายนอกมีโครงเหล็กเสริมเพื่อความแข็งแรง ไม่น้อยกว่า ๓ แนว

๖.๖ ส่วนล่างใต้ตู้บรรจุขยะมูลฝอย มีถังรองรับน้ำเสียจากการอัดขยะ สร้างด้วยสแตนเลสมาตรฐาน ๓๐๔ หนา ไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร พร้อมมีวาล์วปิด-เปิด ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว เพื่อระบายน้ำเสียทิ้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

๖.๗ แผ่นดันขยะมูลฝอยสร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มิลลิเมตร ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก เพื่อทำการดันขยะออกจากถังบรรจุขยะมูลฝอย

๖.๘ มีพื้นที่สำหรับยืนปฏิบัติงานด้านข้างซ้าย-ขวาของตัวรถ และด้านท้ายของตัวรถแบบมีกันลื่น

๖.๙ ที่ด้านซ้ายข้างชุดอัดขยะมูลฝอย มีสวิตช์เตือนเพื่อแจ้งสัญญาณเตือนพนักงานขับรถ

๖.๑๐ มีระบบเร่งเครื่องยนต์อัตโนมัติขณะปฏิบัติงาน โดยจะทำการเพิ่มรอบของเครื่องยนต์กลับไปเป็นปกติโดยอัตโนมัติ

๖.๑๑ ชุดตู้ถังบรรจุขยะมูลฝอย ผลิตและประกอบจากโรงงานผู้ผลิตหรือประกอบติดตั้งจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือ มอก.๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑

/๗) ชุดอัด...

๗) ชุดอัดขยะมูลฝอย

๗.๑ ตอนท้ายถังมีที่สำหรับรองรับขยะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ ลูกบาศก์เมตร เมื่อขยะเต็มสามารถบังคับเครื่องอัดให้อัดขยะเข้าถังได้

๗.๒ สร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี ในการผลิตและประกอบขึ้นรูปมีส่วนประกอบ ดังนี้

๗.๒.๑ ส่วนพื้นรองรับมูลฝอยสร้างด้วยเหล็ก มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร

๗.๒.๒ ผนังด้านข้างสร้างด้วยเหล็ก มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มิลลิเมตร

๗.๒.๓ ใบบัดขยะมูลฝอย และใบสไลด์สร้างด้วยเหล็ก มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร

๗.๒.๔ คานเสริมความแข็งแรงต่างๆสร้างด้วยเหล็ก มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มิลลิเมตร

๗.๓ การกวาดขยะมูลฝอยของชุดใบบัดขยะมูลฝอย เป็นแบบรางคู่สไลด์ โดยผนังด้านข้างทั้งสองข้างมีรางรองรับการเคลื่อนที่ของชุดใบบัด และใบสไลด์ จุดหมุนของใบบัดสามารถอัดจารบีหล่อลื่นกันสึกหรอได้ ทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร ทั้ง ๒ ข้าง

๗.๔ มีกอนสไลด์รองรับชุดแผ่นเลื่อนอัดขยะไม่น้อยกว่า (SLIDE) ๔ ชุด

๗.๕ มีแผ่นเหล็กเสริมความแข็งแรง สำหรับกันขยะจากภายในตัวถังไม่ให้อัดกับชุดแผ่นเลื่อนอัดขยะ (SLIDE)

๗.๖ ชุดอัดท้ายสามารถปลดล็อกและล็อกได้เพื่อเปิดขึ้นหรือปิดลง

๗.๗ การอัดขยะมูลฝอยควบคุมการทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติ (SEMI AUTOMATIC) ด้วยระบบ HYDRAULIC KICK-OUT โดยใช้มือโยกสั่งการทำงานที่ละสองขั้นตอน โดยไม่ต้องโยกชุดวาล์วควบคุมการอัดขยะมูลฝอยค้างไว้และเมื่อสุดจังหวะการทำงานของแต่ละขั้นตอน ชุดวาล์วควบคุมการอัดขยะมูลฝอย จะทำการติดตัวกลับเองโดยอัตโนมัติ โดยชุดวาล์วควบคุมการอัดมูลฝอยติดตั้งอยู่ภายในชุดอัดขยะมูลฝอย

๗.๘ ติดตั้งระบบเร่งเครื่องยนต์อัตโนมัติโดยจะทำการเพิ่มรอบเครื่องยนต์ในขณะทำการอัดและคายขยะมูลฝอย เมื่อทำการอัดและคายขยะมูลฝอยเสร็จสิ้น จะทำการลดรอบเครื่องยนต์ให้เป็นปกติ โดยไม่ต้องใช้มือดึงสวิทช์ช่วยในการทำงาน

๗.๙ มีระบบป้องกันน้ำเสียรั่วซึม โดยมีซีลยางรองรับระหว่างแนวต่อระหว่างตัวตู้และชุดอัดขยะมูลฝอย

๘) ระบบไฮดรอลิก

๘.๑ การทำงานของระบบไฮดรอลิก ใช้ระบบเกียร์ถ่ายทอดกำลัง (PTO), เกียร์ฝัก, ยอยเพลาน้ำมันเพื่อขับปั๊มน้ำมันไฮดรอลิก

๘.๒ สามารถผลิตแรงดันได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

๘.๓ การควบคุมการทำงานระบบไฮดรอลิก น้ำมันไฮดรอลิกจะถูกส่งไปยังกระบอกโดยผ่านข้อต่อสายไฮดรอลิก และใช้ชุดควบคุมวาล์วไฮดรอลิกเป็นตัวควบคุม

๘.๔ ถังน้ำมันไฮดรอลิก มีปริมาณความจุไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร

๘.๕ ชุดยกชุดอัดท้ายเพื่อเปิดตันขยะออก ทำงานเปิด-ปิด ด้วยระบบไฮดรอลิก กระบอกไฮดรอลิกชุดยกชุดอัดท้าย ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระบอกไฮดรอลิกสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป มาตรฐาน มอก.

/๘.๖ เป็นชุด...

๘.๖ เป็นชุดไฮดรอลิกและปั๊มไฮดรอลิกที่เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๘.๗ การทำงานของระบบไฮดรอลิกใช้ระบบเกียร์ถ่ายทอดกำลัง (PTO), เกียร์ฝาก, ยอยเพล่าปั่นเพื่อขับปั๊มน้ำมันไฮดรอลิก

๙) การพ่นสีและตราสัญลักษณ์

๙.๑ การพ่นสีภายนอก พ่นสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วค่อยพ่นทับด้วยสีจริงชนิด โพลียูรีเทนไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น (สีเหลือง) โดยใช้สีทึบหน้า ระบบ ๒ K

๙.๒ การพ่นสีภายในตู้บรรทุกขยะมูลฝอยพ่นสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๙.๓ ภายในถัง, ไต้บังโคลนหน้า และบังโคลนหลัง พ่นด้วยบอดีชีดหรือเทียบเท่าพ่นสีกันสนิม ๒ ชั้น

๙.๔ ต้องพ่นสีตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และข้อความ โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด ตัวอักษรสีขาว ขนาด ๒๐ เซนติเมตร ทั้ง ๒ ข้าง พร้อมหมายเลขครุภัณฑ์เป็น ตัวอักษรสีขาวไว้ที่ด้านข้างนอกรถยนต์ตรงประตูทั้งสองด้าน

๙.๕ ติดแถบสะท้อนแสงตามมาตรฐานความปลอดภัยรถยนต์ของกรมการขนส่งทางบก

๑๐) เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำตัวรถ

๑๐.๑ แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้าม

จำนวน ๑ ชุด

๑๐.๒ กระจกกั้นอันตรายพร้อมหัวอันตรายปี

จำนวน ๑ ชุด

๑๐.๓ บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม

จำนวน ๑ ชุด

๑๐.๔ ยางอะไหล่พร้อมมกงล้อ ขนาดมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

จำนวน ๑ ชุด

๑๐.๕ เครื่องมือมาตรฐานประจำรถจากโรงงานผู้ผลิต บรรจุในกล่องโลหะ

จำนวน ๑ ชุด

๑๐.๖ หนังสือคู่มือการใช้รถยนต์และการให้บริการ

จำนวน ๑ ชุด

๑๐.๗ ติดตั้งเกจและสัญญาณต่าง ๆ ตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน และตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๐.๘ ชุดประแจบล็อก ขนาด ๔-๓๒ มิลลิเมตร พร้อมกล่อง

จำนวน ๑ ชุด

๑๐.๙ ค้อนขนาด ๑.๕ ปอนด์

จำนวน ๑ ชุด

๑๐.๑๐ ถังน้ำยาเคมีดับเพลิงแบบ ABC ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ปอนด์

จำนวน ๑ ถัง

๑๐.๑๑ สายพ่วงแบตเตอรี่

จำนวน ๑ ชุด

๑๐.๑๒ ยางปูพื้นภายในรถ

จำนวน ๑ ชุด

๑๐.๑๓ สายสลิงลากรถพร้อมหัวเกี่ยวหัวท้ายรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๖ ตัน

จำนวน ๑ เส้น

ยาวไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

๑๑) เงื่อนไขอื่นๆ

๑๑.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้แทนจำหน่าย หรือได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตพร้อมแสดงเอกสารรับรองในวันเสนอราคา

๑๑.๒ รถบรรทุกขยะจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐาน ภายในจังหวัดกระบี่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก่หน่วยงานราชการ พร้อมทั้งแนบเอกสารรับรองศูนย์บริการมาพร้อมกับการเสนอราคา

๔. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๑) มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๔) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๕) ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๖) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๗) เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว
- ๘) ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์เสนอราคารายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๙) ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๑๐) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
- ๑๑) ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด
- ๑๒) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด
- ๑๓) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ - ตุลาคม ๒๕๖๕

๖. ระยะเวลาส่งมอบ

กำหนดส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

/๗. การรับ...

๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่องของพัสดุ

ระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง ๑ ปี

๘. วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง

เงินสะสม โครงการจัดการทรัพยากรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัตโนมัติจำนวน ๑ คัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามสมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ ตั้งไว้ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๙. เงื่อนไขในการส่งมอบ

๑) ในวันที่ส่งมอบทรัพยากรทุกขยะมูลฝอย ผู้ขายหรือคู่สัญญาต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ พร้อมจัดทำ พ.ร.บ. ให้แล้วเสร็จ

๒) ผู้ขายหรือคู่สัญญาจะต้องทำการฝึกอบรมและซักซ้อมเบื้องต้นให้กับเจ้าหน้าที่พร้อมเติมน้ำมันเต็มถัง

๑๐. เงื่อนไขในการชำระเงิน

ชำระเงินให้ผู้ขายหรือคู่สัญญาเป็นจำนวน ๑ งวด เมื่อผู้ขายหรือคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุครบถ้วนตามสัญญา และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม ได้ตรวจรับไว้ถูกต้องแล้ว

๑๑. ราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลาง

ราคากลาง ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

แหล่งที่มาของราคากลาง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

๑๒. หลักเกณฑ์การคัดเลือก

ใช้เกณฑ์ราคารวมต่ำสุด (price)

๑๓. ผู้ตรวจรับพัสดุ

ขออนุมัติ/มอบหมายให้ผู้ที่มีรายนามและตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ

- | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|
| ๑) นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว | หัวหน้าสำนักปลัด | ประธานกรรมการ |
| ๒) นางสาวนันณภัสสรณ์ ขุนบุญจันทร์ | นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ | กรรมการ |
| ๓) นายภมรมิตร เมียนแก้ว | นิติกรปฏิบัติการ | กรรมการ |

ลงชื่อ.....ประธาน

(นายศิรินทร์ ไกรนรา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวนันณภัสสรณ์ ขุนบุญจันทร์)

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ